

SPINELLA




Official Partner
GE Lighting



Orange lighting

SPINELLA



- uitstekende prestaties waardoor grote mastafstanden haalbaar zijn
- 4 ingenieuze spiegeloptieken
- standaard dimbaar uitgevoerd
- optimaal toepasbaar voor ieder wegprofiel
- hoge vermogens met speciale multiple modules, voor snelwegen en provinciale wegen, op aanvraag verkrijgbaar



VERLICHTINGSARMATUUR TYPE GE Spinella LED

	19W	27W	43W	52W	68W	91W
Fabricaat dimbare driver:	GE/Osram 0-10V - DALI	GE/Osram 0-10V - DALI	GE/Osram 0-10V - DALI	GE/Osram 0-10V - DALI	GE/Osram 0-10V - DALI	GE/Osram 0-10V - DALI
Levensduur LED:	240.000 uur	240.000 uur	240.000 uur	240.000 uur	240.000 uur	240.000 uur
Lichtopbrengst:	2033 lumen	2889 lumen	4601 lumen	5564 lumen	7276 lumen	9464 lumen
Rendement:	107 lm / W	107 lm / W	107 lm / W	107 lm / W	107 lm / W	107 lm / W
Nominale spanning:	230V/50Hz.	230V/50Hz.	230V/50Hz.	230V/50Hz.	230V/50Hz.	230V/50Hz.
Systeemvermogen:	19 W	27 W	43 W	52 W	68 W	91 W
Kleurtemperatuur:	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K	3000 / 4000 K
Coating/kleur:	standaard is RAL7035	standaard is RAL7035	standaard is RAL7035	standaard is RAL7035	standaard is RAL7035	standaard is RAL7035
Beschermingsgraad	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
IK-Code:	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Afmetingen (HxBxL)	172x366x671 mm.	172x366x671 mm.	172x366x671 mm.	172x366x671 mm.	172x366x671 mm.	172x366x671 mm.
Montage (opzet/opschuif)	opzet en opschuif	opzet en opschuif	opzet en opschuif	opzet en opschuif	opzet en opschuif	opzet en opschuif
Montage diameter:	48 t/m 76 mm.	48 t/m 76 mm.	48 t/m 76 mm.	48 t/m 76 mm.	48 t/m 76 mm.	48 t/m 76 mm.
Garantie	5jaar	5jaar	5jaar	5jaar	5jaar	5jaar

wijzigingen onder voorbehoud - VS2.0

Orange lighting

www.orangelighting.nl
+31 (0)53 3030220



Official Partner
GE Lighting